

**UHU®****BASTELKLEBER****LÖSUNGSMITTELFREIER, SCHNELLTROCKNENDER BASTELKLEBER IN DER HANDLICHEN STANDTUBE****PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU Bastelkleber ist ein lösungsmittelfreier, schnell abbindender weißer Klebstoff in einer einzigartigen Standtube - immer sofort einsatzbereit, restlos entleerbar. Nach dem Trocknen transparent, für alle Arten von Bastelarbeiten geeignet. Klebt alle gängigen Bastelmaterialien schnell und dauerhaft.

**ANWENDUNGSBEREICH**

Klebt Papier, Karton, Leder (nicht für Kleidung geeignet), Stoff, Filz, Bast, Trocken- und Seidenblumen, Kork, untereinander und auf vielen verschiedenen Kunststoffen, Metallen, Laminaten, Stein und Styropor®. Er kann auf fast allen Materialien verwendet werden, sofern eines der zu klebenden Teile porös oder saugfähig ist.

Nicht geeignet für PE, PP.

**EIGENSCHAFTEN**

- lösungsmittelfrei
- schnell trocknend
- in der handlichen Standtube
- nach dem Trocknen transparent
- klebt alle gängigen Bastelmaterialien

**VORBEREITUNG**

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

**VERARBEITUNG****Gebrauchsanleitung:**

Der Klebstoff wird normalerweise nur auf eine der Oberflächen aufgetragen. Die Trocknungszeit liegt zwischen 3 und 10 Minuten, je nach aufgetragener Klebstoffmenge und Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien. Kleben Sie die Teile zusammen, bevor der Kleber getrocknet ist.

**Flecken/Rückstände:** Solange der Klebstoff nass ist, kann er mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist der Klebstoff nicht mehr wasserlöslich und schwer zu entfernen.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Basis:	Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Farbe:	Weiß
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	20 Sekunden
Endfestigkeit nach:	1h
pH-Wert ca.:	4.5
Mit Wasser abspülbar:	Ja
Festkörpergehalt ca.:	55 %
Lösungsmittelfrei:	Ja
Transparent:	Ja, nach dem Trocknen
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	8000 mPa·s
Waschbar:	Nein
Wasserbeständigkeit:	Gut
Wasserlöslich:	Nein

\* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

**GEBINDEGRÖSSEN**

Erhältlich in: 90g Standtube

**LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.